

Quasar 3

SPIRALIS QUASAR 3 - SATHIBE

-
EMV MINI
ECR
-

 2 telas de alta resolução

 Diversas opções de pagamento

 Várias opções de comunicação

 Bateria poderosa



**Eficiência
com
versatilidade.**

2 telas.
Atendentes e
clientes ganham
agilidade na
operação
e confiança
na transação.

Impressora
térmica
integrada.

NOSSOS PRODUTOS SÃO TRANSFORMADORES

 spiralis

Quasar 3

SPIRALIS QUASAR 3 - SATHIBE

NOSSOS PRODUTOS SÃO TRANSFORMADORES



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Acessórios (opcional)

Base de carregamento

Adaptador

Entrada: AC 100-240V,
50/60Hz 0.6A
Saída: 5V/2.7A

Áudio

Alto-falante 0.8W
Microfone (support)
Buzzer (support)

Bateria

3.7v, 6000mAh,
Íon de lítio
Polímero

Bluetooth

Bluetooth 4.2, BLE

Botões

1 de energia

Câmera

Câmera do atendente: 2MP, FF
Câmera do cliente: 5MP, AF

Slot para cartões

1 Nano SIM Solt

Leitores de cartão

MSR: ISO/IEC 7811/7816,3 tracks
IC Card: ISO/IEC Conform to
EMV L1/L2

Certificações

FCC/IC, UL, DOE, CEC, NRCan,
CA65, CB, CE, WEEE, ROHS2,
REACH, UKCA, UN38.3, DGM,
PTCRB/GCF, PCI 6.x, EMV Contactless
L1 V3.1, EMV Contact L1, EMV Contact L2,
Visa Paywave, Mastercard Paypass,
Amex, Discover, JCB.v1.5, Mastercard
TQM, Interac, CUP international,
Common-SECC, Bancomat

CPU

Octa-core ARM CPU, 1.8GHz

Tela

Tela do atendente: 8",
1280x800 pixel, FHD IPS with
capacitive 5 point multi-touch
Tela do cliente: 5",
800x480 pixel,
Support Touch Capacitive

Ambiente

Armazenamento:
-20°C~ 75°C
Operação: 0°~ 40°C

Memória

2GB RAM
+ 16GB eMMC

Modelo

PST3

Rede

2G/3G/4G

NFC

ISO 14443 Tipo A&B,
and EMV Contactless L1

Sistema operacional

Wise OS 3.0 Based
on Android 10.1

Portas periféricas

Tipo C, USB2.0,
High Speed,
OTG. 5V/1A

Impressora

2" térmica de alta velocidade
Dimensões do rolo: 58x40mm
Velocidade de impressão:
≥ 70mm/s
Testado em laboratório

Processador de segurança

Max 32555

Dimensões (LxWxH)

273x123x99 mm

Peso

900 g

Wi-Fi

2.4G/5G, IEEE802.11
a/b/g/n